

## FLEJADORAS • PP/PET



### AUTOMÁTICA • CENT301

- Capacidad: hasta 29 flejadas/minuto.
- Paquete mínimo: 130 x 20 mm.
- Paquete máximo: 850 x 600 mm \*ESTANDAR.
- Material utilizable: Fleje polipropileno 9 / 12 mm.
- Medidas bobinas: diámetro interno: 200 mm. diámetro externo: 500 mm. Ancho cono: 190 mm
- Fuerza tensión: 70 - 700 N.
- Ruido: max. 83 dB(A).
- Tiempo de calentamiento: aprox. 1 min.
- Potencia: 230 V, 50 hz, 1,0 kVA.
- Peso máquina: aprox. 230 kg.
- Ambiente de trabajo: 5 - 40 ° C.



### SEMIAUTOMÁTICA • CENT201

- Medida del paquete: 100mm x 30 mm
- Fleje: Polystrap 5, 6, 9, 12, 16 mm
- Dimensiones altura: 750 - 920 mm / Ancho: 780 mm Profundidad: 543 mm
- Bobina fleje: diámetro cono: 200 mm diámetro externo: 420mm ancho: 190 mm
- Tensión del fleje: max. 392 N
- Ruido: max. 75 dB(A)
- Tiempo iniciación : aprox. 30 -45 sec.
- Suministro: 230 V, monof. 50 Hz, 0,25 kVA
- Peso máquina: aprox. 45 kg

